

RACING 2T

Lubrificante interamente sintetico per motori a benzina a 2 tempi raffreddati ad aria. si tratta di un olio progettato appositamente per motori a due tempi di motocicli con lubrificazione mista o separata. Assicura una notevole pulizia del motore e presenta un forte potere lubrificante e un'elevata stabilità termica. Contrasta efficacemente la formazione di fumo di scarico.

APPLICAZIONI :

Grazie alla sua versatilità, questo lubrificante è adatto per i motocicli di piccola o grande cilindrata. Soddisfa i requisiti dei motori di potenza altamente specifica come Kawasaki, Suzuki, Yamaha o Honda.

CARATTERISTICHE :

Protezione del motore: pulizia e durata del motore eccezionali.
Protezione contro la corrosione: protezione contro la corrosione adeguata.
Eliminazione del fumo: eccellente riduzione del fumo.

LIVELLO DI SPECIFICA :

- API: TC
- JASO: FC
- JASO: FD
- ISO: L-EGD

CARATTERISTICHE TIPICHE :

<i>Prova</i>	<i>Metodo</i>	<i>Unità</i>	<i>Risultati medi</i>
Densità a 15°C	ASTM D4052	g/ml	0,877
Viscosità cinematica a 40°C	ASTM D445	mm ² /s	79,3
Viscosità cinematica a 100°C	ASTM D445	mm ² /s	11,4
Indice di viscosità	ASTM D2270		135
B.N. (metodo HClO4)	ASTM D2896	mg KOH/g	1,1

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei prodotti per consentire ai nostri clienti di usufruire delle più recenti innovazioni tecniche.