

Anti-gelo Diesel

www.mecatech-performances.com

DEFINIZIONE

- ◆ Antigelo Diesel : impedisce la formazione e l'accumulo di cristalli di paraffina a basse temperature.
- ◆ Protegge dai rischi di guasto per colmata del filtro di alimentazione sui nuovi sistemi di iniezione alta pressione.
- ◆ Permette una partenza facile a bassa temperatura e rende il motore più flessibile e più potente.
- ◆ Riduce le emanazioni inquinanti di oltre il 30% (opacimetry).

ISTRUZIONI PER L'USO

- ◆ Versare la dose nel serbatoio prima di fare il pieno.
- ◆ Compatibile con tutti i sistemi di iniezione (common rail, iniettori, pompe...) e senza pericolo per i sistemi di scappamento catalitico.
- ◆ Protezione indicativa : fino a - 20°C (trattamento di un gasolio estate), fino a -30 °C (trattamento di un gasolio inverno).

CARATTERISTICHE FISICO-CHIMICHE

- ◆ **Colore** Ambra
- ◆ **Odore** Caratteristica, forte
- ◆ **Densità a 20°C** 0.85

DATI DI SICUREZZA

	SIMBOLO
TOSSICITA'	Xn - Nocivo
INFIAMMABILITA'	Nulla
AMBIENTE NATURALE	Nulla

CONFEZIONAMENTO

- ◆ Confezione : Dose di 200 ml per 50 fino 70 litri di gazolio.
- ◆ Codice : MT015