



Anti-perdite per motori

www.mecatech-performances.com

DESCRIZIONE

- ◆ Rigenera le guarnizione di tenuta in elastomero.
- ◆ Aumenta la viscosità dell'olio ad alta temperatura e sotto forte taglio.
- ◆ Migliora le compressioni, e restaura un funzionamento ottimale del motore.
- ◆ Riduce l'inquinamento ed i fumi di olio.
- ◆ Protegge contro il consumo ed il rischio di grippamento, in caso di utilizzo molto severo.

ISTRUZIONI PER L'USO

- ◆ Compatibile con tutti i tipi di olii e tutti i tipi di motori a Benzina e Diesel.
- ◆ Far girare il motore fino a raggiungere la temperatura di funziamento, versare la dose nell'olio e lasciare girare 15 mn.
- ◆ Il risultato completo è ottenuto dopo alcune ore di funzionamento.

CARATTERISTICHE FISICO-CHIMICHE

- ◆ **Colore** Ambra
- ◆ **Odore** Olio
- ◆ **Densità a 20°C** 0.894

SCHEDA DI SICUREZZA

	SIMBOLO
TOSSICITA'	Nulla
INFIAMMABILITA'	Nulla
AMBIENTE	Nulla

CONFEZIONAMENTO

- ◆ Confezione : Dose di 300 ml. per 4 fino 6 L. di olio.
- ◆ Ref.: MT021