TECHNIQUE

Anti–perdite per cambi

ANTI-PERDITE PER CAMBI / PONTI / CIRCUITI DI SERVOSTERZO

www.mecatech-performances.com

DEFINIZIONE

- Trattamento anti-perdita che rigenera i giunti.
- Elimina gli stillicidi e le perdite di olio sui giunti di alberi, corpo di pompa, cremagliere, scatola dello sterzo ecc
- Rende tutta la loro efficacia ai giunti inariditi e sformati ristabilendo la loro elasticità, la loro taglia e la loro efficacia di origine.
- Evita le proiezioni di olio in provenienza di cambi. Mantiene gli innesti a secco ed ad alto rendimento.
- Ristabilisce un funzionamento ottimale dei cambi automatici e dei circuiti idraulici per eliminazione delle perdite interne.

ISTRUZIONI PER L'USO

- Dosaggio di 3 a 6 % : 1 Dose di 100 ml adatto per 1,5 à 3 litri di olio.
- Agitare prima dell'uso, inserire la dose richiesta nel carter con l'aiuto di una siringa pulita.
- Puo' essere utilizzato nei cambi mecanici od automatici, di trasferimento, nei ponti, nei circuiti di servosterzo e tutti circuiti idraulici.
- Compatibile con tutti gli olii minerali e sintetici.

CARATTERISTICHE FISICO-CHIMICHE

- **Colore** ambra
- **Odore** caratteristica
- **Densità a 20°C** 0.926

DATI DI SICUREZZA

	SIMBOLO
TOSSICITA'	Xi - irritante
INFIAMMABILITA'	Nulla
AMBIENTE	Nulla

CONDIZIONAMENTO

- Confezione : Dose di 200 ml
- Referenze : MT023