

KIT KB1001

**TRATTAMENTO CURATIVO BATTERICIDA PER
MOTORI DIESEL AUTOMEZZI PESANTI e SERBATOI
CISTERNE FINO A 1000L**

WWW.MECATECH-PERFORMANCES.COM

PRESENTAZIONE

Kit composto dal TFB -trattamento biocida ad ampio spettro per idrocarburi medi e del TC3 -trattamento curativo Diesel con massimo effetto detergente e disinquinamento.

ISTRUZIONI PER L'USO

- Se necessario, rimuovere il fondo del serbatoio composto da acqua e sedimenti e smaltirlo secondo la normativa vigente.
- Introdurre i prodotti nel serbatoio o nella cisterna prima del riempimento / scaricamento per assicurare una buona diffusione.
- Trattamento raccomandato ogni 6 - 12 mesi come parte del Metodo della qualità del carburante, DQC MECATECH.

CONFEZIONAMENTO

- Dose di 400 ml di TFB (MT556) + Dose di 1L di TC3 (MT513) per serbatoi / cisterne fino a 1000L.
- Codice : KB1001

ELIMINAZIONE DEGLI SCARICHI DEL SERBATOIO DI STOCCAGGIO

- Dopo il trattamento del TFB curativo e prima dello smaltimento, è necessario diluire per rimuovere i fondi e gli scarichi di

effluenti. Infatti, come per il biocida, il TFB presenta un grado di tossicità per la fauna acquatica.

- Diluizione dopo il trattamento: poiché il TFB è un biocida biodegradabile, la sua degradazione è ottenuta mediante diluizione al di sotto del suo livello di efficacia. Una diluizione più elevata comporterà una degradazione più rapida.
- Disattivazione se prodotto puro non utilizzato: consiste nell'aggiunta di 4 volumi di soluzione leggermente acida di metabisolfito di sodio (NaS_2O_5) o bisolfito di sodio (NaHSO_3) al 10%, per 1 volume di TFB.
- Il TFB non deve essere buttato nelle fogne.

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica hanno per scopo di consigliarvi. Non implicano nessuno impegno da parte nostra.