

MATIC DX6

SINTETICO ATF

Si tratta di un lubrificante totalmente sintetico a base di oli base selezionati con cura altamente raffinati, che soddisfa i requisiti della specifica General Motors Dexron VI. La sua speciale composizione ne consente l'utilizzo in tutte le applicazioni in cui siano consigliati i fluidi Dexron II e Dexron III.



★ APPLICAZIONI

Questo tipo di olio ATF di alta qualità può essere usato nelle trasmissioni automatiche con convertitori di coppia delle autovetture, nonché in frizioni a bagno d'olio e unità servosterzo.

★ LIVELLO DI SPECIFICIA

- GM: DEXRON VI
- MB: 236.41
- VOITH: H55.6335xx

★ CARATTERISTICHE

Proprietà anti-attrito: cambi di marcia molto fluidi, nessuna vibrazione.

Protezione antiusura: lunga vita della trasmissione.

Lungo ciclo di vita dell'olio: eccellente stabilità termica e ottima stabilità di ossidazione.

★ ASPETTO TIPICO

	unita	valore medio
Densità a 15 °C	kg/l	0.847
Viscosità cinematica 40 °C	mm ² /s	30
Viscosità cinematica 100 °C	mm ² /s	6.0
Indice di viscosità		151
Viscosità Brookfield a -40 °C	mPas	12000
Colore		RED

★ CONTENUTO



12x1L



20L



60L



210L



IBC

Vroman NV - Oudenaardestraat 49 | 8570 Vichte | Belgium

T +32 56 72 62 29 - F +32 56 72 67 37 - E info@ardec-lubricants.be