

## MATIC MB 15

### SINTETICO ATF

Si tratta di un lubrificante totalmente sintetico a base di oli base di qualità molto elevata selezionati con cura, destinato alle ultime trasmissioni automatiche MB a 7 velocità di MB (NAG2FE+). Fornisce eccellenti proprietà frizionali, prestazioni superiori e risparmio di carburante.



### ★ APPLICAZIONI

Questo prodotto è raccomandato per i veicoli sportivi (NAG2FE+) e non è retrocompatibile con le trasmissioni precedenti a 5 e 7 velocità che richiedono MB 236.10, 236.12, 236.14.

### ★ LIVELLO DI SPECIFICIA

- MB: 236.15

### ★ CARATTERISTICHE

Protezione antiusura: prolunga in modo significativo la vita utile del cambio.  
 Proprietà relative agli attriti: cambio di marcia molto fluido, nessuna vibrazione.  
 Vita utile dell'olio migliorata: eccellente come stabilità termica e ossidazione.

### ★ ASPETTO TIPICO

	unita	valore medio
Densità a 15 °C	kg/l	0.842
Viscosità cinematica 40 °C	mm <sup>2</sup> /s	17.3
Viscosità cinematica 100 °C	mm <sup>2</sup> /s	4.4
Indice di viscosità		172
Punto di infiammabilità COC	°C	178
Viscosità Brookfield a -40 °C	mPas	3500

## ★ CONTENUTO



12x1L



20L



60L



210L



IBC

---

Vroman NV - Oudenaardestraat 49 | 8570 Vichte | Belgium

T +32 56 72 62 29 - F +32 56 72 67 37 - E [info@ardec-lubricants.be](mailto:info@ardec-lubricants.be)