

## MATIC+ Z6

### OLIO ATF SINTETICI.

Si tratta di un lubrificante completamente sintetico basato su oli base di qualità molto elevata selezionati con cura, sviluppato appositamente per le trasmissioni automatiche ZF a 6 velocità. La sua particolare formulazione assicura un funzionamento senza problemi e un cambio marcia fluido.



### ★ APPLICAZIONI

Progettato in particolare per i cambi automatici ZF a 6 velocità, come per BMW, Jaguar e Land Rover; è inoltre indicato per gli OEM che raccomandano questo tipo di liquido (e.g. Audi Quattro).

### ★ LIVELLO DI SPECIFICIA

- AML: 4G4319A509/AA/S
- BENTLEY: PY112995PA
- BMW: 83220142516
- BMW: M-1375.4
- HYUNDAI: 040000C90SG
- JAGUAR: Fluid 8432
- LAND ROVER: TYK500050
- MASERATI: 231603
- VW: G 055 005
- ZF: TE-ML 11

### ★ CARATTERISTICHE

Protezione antiusura: prolunga in modo significativo la vita utile del cambio.  
 Proprietà relative agli attriti: cambio di marcia molto fluido, nessuna vibrazione.  
 Vita utile dell'olio migliorata: eccellente come stabilità termica e ossidazione.

### ★ ASPETTO TIPICO

	unita	valore medio
Densità a 15 °C	kg/l	0.845
Viscosità cinematica 40 °C	mm <sup>2</sup> /s	31.0
Viscosità cinematica 100 °C	mm <sup>2</sup> /s	6.2
Indice di viscosità		153
Punto di infiammabilità COC	°C	202
Punto di scorrimento	°C	-48
Viscosità Brookfield a -40 °C	mPas	9500
Colore		AMBER

## ★ CONTENUTO



12x1L



4x4L



3x5L



20L



60L



210L



IBC

Vroman NV - Oudenaardestraat 49 | 8570 Vichte | Belgium

T +32 56 72 62 29 - F +32 56 72 67 37 - E [info@ardeca-lubricants.be](mailto:info@ardeca-lubricants.be)