

MATIC-PLUS CVT

SINTETICO ATF

Si tratta di un lubrificante totalmente sintetico a base di oli base di qualità molto elevata selezionati con cura, progettato per la maggior parte della scatole del cambio CVT. È adatto per le trasmissioni cvt che utilizzano cinghie o catene di trasmissione in acciaio. Offre eccezionali proprietà di stabilizzazione dell'attrito e di protezione contro l'usura.



★ APPLICAZIONI

Gli OEM solitamente consigliano liquidi specifici per CVT per le loro trasmissioni. Grazie al perfetto bilanciamento di oli base e additivi d'avanguardia, è ora possibile creare la formulazione di un olio in grado di soddisfare i requisiti dei produttori di CVT europei e giapponesi. Questo prodotto non può essere utilizzato in alcuni veicoli ibridi che richiedono liquidi specifici.

★ LIVELLO DI SPECIFICIA

- AUDI: TL 52180
- Daihatsu Ammix CVT
- DODGE: NS-2/CVTF+4
- FORD: CVT23
- FORD: CVT30
- FORD: MERCON C
- GM: SATURN DEX-CVT
- HONDA: HCF-2
- HONDA: HMMF
- HYUNDAI: SP-CVT1
- HYUNDAI: SP-III
- JEEP: NS-2/CVTF+4
- KIA: SP-CVT 1
- KIA: SP-III
- MB: 236.20
- MINI: EZL799A
- BMW: 83220136376 / 83220429159
- MITSUBISHI: CVTF-J1/SP-III
- NISSAN: NS-1
- NISSAN: NS-2
- NISSAN: NS-3
- PUNCH: EZL799A
- SUBARU: Lineartronic CVTF
- SUZUKI: TC/NS-2/CVT Green 1
- TOYOTA: TC
- VW: G 052 180
- VW: G 052 516

★ CARATTERISTICHE

Protezione antiusura: prolunga in modo significativo la vita utile del cambio.
 Proprietà relative agli attriti: cambio di marcia molto fluido, nessuna vibrazione.
 Vita utile dell'olio migliorata: eccellente come stabilità termica e ossidazione

★ ASPETTO TIPICO

	unita	valore medio
Densità a 15 °C	kg/l	0.852
Viscosità cinematica 40 °C	mm ² /s	34.2
Viscosità cinematica 100 °C	mm ² /s	7.35
Indice di viscosità		189
Punto di infiammabilità COC	°C	210
Viscosità Brookfield a -40 °C	mPas	10600

★ CONTENUTO



12x1L



20L



60L



210L



IBC

Vroman NV - Oudenaardestraat 49 | 8570 Vichte | Belgium

T +32 56 72 62 29 - F +32 56 72 67 37 - E info@ardeca-lubricants.be