

MOTO-TEC 10W50

OLIO PER MOTORI SEMISINTETICO A 4 TEMPI.

Si tratta di un lubrificante semisintetico a base di oli base altamente raffinati selezionati con cura. Questo olio è destinato ai motori a 4 tempi per uso normale e intenso. Formula rinforzata con additivi a pressione estrema per scatole del cambio. La sua speciale formula previene lo slittamento delle frizioni in bagno d'olio e assicura un'eccellente azione detergente dispersiva. Offre una protezione ottimale e una durata prolungata del motore.



★ APPLICAZIONI

Questo tipo di olio è pensato per una guida normale e veloce nel traffico cittadino e in autostrada e si può utilizzare su tutti i tipi di motociclette: da strada, cross/trial, enduro e quad.

★ LIVELLO DI SPECIFICIA

- API: SL
- JASO: MA
- JASO: MA2

★ CARATTERISTICHE

Protezione del motore: eccezionale pulizia e durata del motore.
 Antiusura e stabilità contro l'ossidazione: protezione eccellente.
 Stabilità termica: ottima stabilità della viscosità.

★ ASPETTO TIPICO

	unita	valore medio
Densità a 15 °C	kg/l	0.868
Viscosità cinematica 40 °C	mm ² /s	121
Viscosità cinematica 100 °C	mm ² /s	17.5
Indice di viscosità		160
Punto di infiammabilità COC	°C	224
Punto di scorrimento	°C	-36
B.N.	mgKOH/g	7.0
Viscosità cinematica -25 °C	mPas	6600

★ CONTENUTO



12x1L



4x4L



3x5L



20L



60L



210L



IBC

Vroman NV - Oudenaardestraat 49 | 8570 Vichte | Belgium

T +32 56 72 62 29 - F +32 56 72 67 37 - E info@ardec-lubricants.be