

## POWER 2T ZTT

### OLIO PER MOTORI SEMISINTETICO A 2 TEMPI.

Si tratta di un lubrificante semisintetico a base di oli base altamente raffinati selezionati con cura, destinato alla lubrificazione di motori a benzina a 2 tempi con elevata potenza specifica. Questo olio combina un elevato potere lubrificante ad un'alta stabilità termica. Facilmente miscelabile con la benzina ed efficace nella protezione contro la formazione di depositi.



### ★ APPLICAZIONI

Questo tipo di olio è stato sviluppato appositamente per soddisfare i requisiti di tutti i moderni motori a benzina a 2 tempi, raffreddati ad aria con un'elevata potenza specifica. Ridotta emissione di fumo.

### ★ LIVELLO DI SPECIFICIA

- API: TC
- ISO-L-EGD
- JASO FD
- Husqvarna 272
- Global GD

### ★ CARATTERISTICHE

Protezione del motore: prestazioni eccellenti del motore.

Protezione contro la corrosione: protezione contro la corrosione adeguata.

Eliminazione del fumo: eccellente riduzione del fumo.

### ★ ASPETTO TIPICO

	unita	valore medio
Densità a 15 °C	kg/l	0.864
Viscosità cinematica 40 °C	mm <sup>2</sup> /s	64.60
Viscosità cinematica 100 °C	mm <sup>2</sup> /s	9.50
Indice di viscosità		129
Punto di infiammabilità COC	°C	116
Punto di scorrimento	°C	-25
B.N.	mgKOH/g	1.4
Ceneri solfate	%	0.14

## ★ CONTENUTO



12x1L



20L



60L



210L



IBC

---

Vroman NV - Oudenaardestraat 49 | 8570 Vichte | Belgium

T +32 56 72 62 29 - F +32 56 72 67 37 - E [info@ardeca-lubricants.be](mailto:info@ardeca-lubricants.be)