



Linea Professionale

Diesel Clean 3

Estrema Pulizia

Wynn's Diesel Clean 3 è un additivo per carburante diesel che assicura una profonda pulizia del serbatoio del sistema di alimentazione.

Specifiche del Prodotto

Proprietà

- ✓ Utilizzato regolarmente fin dal primo “pieno” assicura completa pulizia del sistema di alimentazione.
- ✓ Pulisce istantaneamente tutta la camera di combustione proteggendo gli iniettori, ristabilendo e mantenendo la vaporizzazione ideale degli iniettori stessi.
- ✓ Mantiene pulite le valvole EGR e le turbine.
- ✓ Ristabilisce ed ottimizza la combustione e le performance del motore.
- ✓ Protegge efficacemente lubrificando pompa ed iniettori.
- ✓ Compensa la mancanza di lubrificazione nei carburanti a basso contenuto di zolfo proteggendo dall'usura le superfici di metallo sotto pressione (pompa ed iniettori).
- ✓ Inibisce l'ossidazione del carburante causata dalle alte temperature.
- ✓ Elimina ed evita i problemi alla partenza.
- ✓ Aiuta a separare l'acqua nel filtro carburante proteggendo il sistema di alimentazione.
- ✓ Previene l'ostruzione dei condotti di alimentazione e l'intasamento del filtro del carburante.
- ✓ Riduce le emissioni di gas di scarico.
- ✓ Non danneggia le marmitte catalitiche e il filtro antiparticolato.

Applicazioni

- ✓ Per tutti i motori diesel, inclusi common rail e motori iniettore-pompa.
- ✓ Per diesel e bio diesel che supera il B30.

Dati Tecnici

Aspetto	: liquido giallo chiaro
Densità a 20°C	: 0,809 kg/dm ³
Indice di rifrazione a 20°C	: 1,441

Wynn's Belgium bvba – Industriepark West 46 – B-9100 Sint-Niklaas / Belgium
Tel: 32-3-766.60.20 - Fax: 32-3-778.16.56 – E-mail: mail@wynns.eu – Website: www.wynns.eu

I dati sulle proprietà e le applicazioni dei nostri prodotti indicati sono forniti in buona fede e si basano sulle nostre ricerche ed esperienze pratiche eseguite presso i nostri laboratori. A causa della vasta gamma di applicazioni, è impossibile menzionare tutti i dettagli dei prodotti e decliniamo qualsiasi obbligo o conseguente responsabilità da usi scorretti o impropri. Quando una nuova formulazione di un prodotto esce dal nostro laboratorio dopo lo sviluppo tecnico, i dati relativi alle precedenti non sono più validi.



Punto di infiammabilità (a tappo chiuso): 46°C

Istruzioni d'uso

- ✓ Per un risultato immediato usare un flacone in un serbatoio mezzo pieno (20 lt carburante).
- ✓ Ripetere ogni 10.000 km.

Imballo

PN 12292 – 12x500 ml – FR/DE/IT/NL/EL

Nota

Per una pulizia efficace del motore Diesel noi consigliamo di utilizzare ue prodotti insieme:
Diesel Clean 3: Pulisce il sistema di alimentazione dove passa il gasolio , “parte bagnata” del motore.

Diesel EGR 3 (Aerosol – W23379): Pulisce il collettore di aspirazione e la valvola di immissione, dove passa l'aria , “parte secca” del motore.

Per una pulizia efficace del turbocompressore noi consigliamo l'utilizzo di due prodotti:

Diesel Clean 3: Pulisce il sistema di alimentazione del motore.

Turbo Cleaner (Aerosol – W28679): Pulisce e lubrifica il turbocompressore con o senza il suo montaggio.

Specifiche del Prodotto

Wynn's Belgium bvba – Industriepark West 46 – B-9100 Sint-Niklaas / Belgium
 Tel: 32-3-766.60.20 - Fax: 32-3-778.16.56 – E-mail: mail@wynns.eu – Website: www.wynns.eu

I dati sulle proprietà e le applicazioni dei nostri prodotti indicati sono forniti in buona fede e si basano sulle nostre ricerche ed esperienze pratiche eseguite presso i nostri laboratori. A causa della vasta gamma di applicazioni, è impossibile menzionare tutti i dettagli dei prodotti e decliniamo qualsiasi obbligo o conseguente responsabilità da usi scorretti o impropri. Quando una nuova formulazione di un prodotto esce dal nostro laboratorio dopo lo sviluppo tecnico, i dati relativi alle precedenti non sono più validi.