



Linea Professionale

Supremium[®] Diesel (1/400)

Wynn's Supremium[®] Diesel è un pacchetto di additivi sviluppato appositamente per migliorare la qualità del gasolio tradizionale portandola a gasolio super. E' indicato in modo particolare per le Stazioni di Servizio.

Specifiche del Prodotto

Proprietà

- ✓ Migliora il numero di Cetano
 - Aumenta da 2 a 4 punti il numero di Cetano di tutti i gasoil a norma EN 590.
 - Riduce i gas di scarico e gli NO_x fino al 20%.
 - Riduce il consumo di carburante fino al 4%.
 - Favorisce le partenze a freddo.
- ✓ Detergenza
 - Pulisce e mantiene puliti gli iniettori e tutto il sistema di alimentazione.
 - Mantiene e ristabilisce la performance del motore (potenza).
 - Migliora la combustione e riduce la fumosità.
- ✓ Anti schiuma
 - Riduce la formazione di schiuma fino al 60%.
 - Elimina la formazione di bolle o di schizzi di gasolio.
 - Assicura un rifornimento di carburante completo (> 15 %).
- ✓ Inibitori di corrosione
 - Previene la formazione di ruggine e corrosione all'interno del sistema di alimentazione.
 - Riduce il rischio di fenomeni "acidi" e di usura nel sistema di iniezione.
- ✓ Agenti lubrificanti
 - Assicura una ottima lubricità su pompa ed iniettori.
 - Lubrifica e protegge la pompa del carburante ed iniettori.

Applicazioni

- ✓ Raccomandato per tutti i tipi di motori Diesel di Veicoli, Camion, Mezzi Industriali, Generatori, Motori Marini.
- ✓ Compatibile con i Gasoli Rossi.

Wynn's Belgium bvba – Industriepark West 46 – B-9100 Sint-Niklaas / Belgium
 Tel: 32-3-766.60.20 - Fax: 32-3-778.16.56 – E-mail: mail@wynns.eu – Website: www.wynns.eu

I dati sulle proprietà e le applicazioni dei nostri prodotti indicati sono forniti in buona fede e si basano sulle nostre ricerche ed esperienze pratiche eseguite presso i nostri laboratori. A causa della vasta gamma di applicazioni, è impossibile menzionare tutti i dettagli dei prodotti e decliniamo qualsiasi obbligo o conseguente responsabilità da usi scorretti o impropri. Quando una nuova formulazione di un prodotto esce dal nostro laboratorio dopo lo sviluppo tecnico, i dati relativi alle precedenti non sono più validi.



Specifiche del Prodotto

Dati Tecnici

Aspetto	: liquido giallo
Densità a 20°C	: 0,8327 kg/dm ³
Indice di rifrazione a 20°C	: 1,4453
Punto di infiammabilità (vaso chiuso)	: 62°C

Istruzioni d'uso

- ✓ Dosaggio normale: 0,25 % (1 litro su 400 litri di carburante).
- ✓ Aggiungere al serbatoio o nelle cisterne di stoccaggio prima del rifornimento.
- ✓ Per miscelazione manuale senza dosaggio calibrato.

Imballo

PN 25389 – 200 l

Wynn's Belgium bvba – Industriepark West 46 – B-9100 Sint-Niklaas / Belgium
 Tel: 32-3-766.60.20 - Fax: 32-3-778.16.56 – E-mail: mail@wynns.eu – Website: www.wynns.eu

I dati sulle proprietà e le applicazioni dei nostri prodotti indicati sono forniti in buona fede e si basano sulle nostre ricerche ed esperienze pratiche eseguite presso i nostri laboratori. A causa della vasta gamma di applicazioni, è impossibile menzionare tutti i dettagli dei prodotti e decliniamo qualsiasi obbligo o conseguente responsabilità da usi scorretti o impropri. Quando una nuova formulazione di un prodotto esce dal nostro laboratorio dopo lo sviluppo tecnico, i dati relativi alle precedenti non sono più validi.