



Linea Professionale

FuelServe®

Wynn's FuelServe® è un'attrezzatura funzionante a 12 V, studiata per pulire in maniera rapida ed efficace tutto il sistema di alimentazione dei motori a benzina o Diesel senza necessità di smontaggio.

Specifiche del Prodotto

Proprietà

- ✓ Trattamento senza smontare le parti del sistema di alimentazione.
- ✓ Facile e semplice collegamento al sistema di alimentazione.
- ✓ Il flusso di prodotto può essere regolato secondo il grado di sporcizia e di cilindrata.
- ✓ Alimentato dalla batteria dell'auto (12 V).
- ✓ Quando il trattamento è completo, la pompa si ferma automaticamente e un segnale acustico viene emesso.
- ✓ Possibile arresto in qualsiasi momento.
- ✓ Protezione di sicurezza contro le sovratensioni, sovratensione e inversione di polarità.
- ✓ Serbatoio completamente chiuso, impedisce la fuoriuscita dei vapori del liquido detergente.
- ✓ Tappo di sicurezza sul serbatoio, protezione contro la depressione e sovrappressione.
- ✓ Dotata di un set completo di adattatori per il mercato europeo.
- ✓ Opzioni disponibili come adattatori per le auto americane.
- ✓ La struttura incorpora in un corpo in plastica l'attrezzatura ed il mobile.

Applicazioni

- ✓ Per tutti i sistemi di iniezione dei motori a benzina (K, KE, L, LE, LH, Motronic, mono iniettore, Renix, iniezione diretta, etc.) e Diesel (precamera ed iniezione diretta, con linea di pressione comune, elemento pompa di iniezione).
- ✓ E' applicabile a tutte le vetture ed i veicoli, camion, bus, generatori, motori marini.
- ✓ Per l'utilizzo dell'attrezzatura utilizzare solo in associazione con i prodotti Wynn's Injection System Purge (W76695) et Wynn's Diesel System Purge (W89195).

Dati Tecnici

Pompa: pompa ad ingranaggi in acciaio inossidabile

Pressione massima della pompa: 18 bar (limitato a 11 bar con un accoppiamento magnetico)

Wynn's Belgium bvba – Industriepark West 46 – B-9100 Sint-Niklaas / Belgium
 Tel: 32-3-766.60.20 - Fax: 32-3-778.16.56 – E-mail: mail@wynns.eu – Website: www.wynns.eu

I dati sulle proprietà e le applicazioni dei nostri prodotti indicati sono forniti in buona fede e si basano sulle nostre ricerche ed esperienze pratiche eseguite presso i nostri laboratori. A causa della vasta gamma di applicazioni, è impossibile menzionare tutti i dettagli dei prodotti e decliniamo qualsiasi obbligo o conseguente responsabilità da usi scorretti o impropri. Quando una nuova formulazione di un prodotto esce dal nostro laboratorio dopo lo sviluppo tecnico, i dati relativi alle precedenti non sono più validi.



Specifiche del Prodotto

Portata massima: 2-3 l / min

Serbatoio: circa 3 l

Collegamento elettrico: 12 V DC

Filtrazione liquido: filtro nella porta di riempimento e filtro nel raccordo di ritorno

Fuse: 10A

Peso: 25 kg (con accessori)

Regolatore di pressione: controllo preciso con controdado

Accoppiamento: trigger magnetici a 11 bar / 7 Nm

Motore: DC 12V / 6000 rpm

Una pressione regolabile a seconda del tipo di iniezione. Il controllo preciso è possibile grazie al controller speciale (da 0 a 11 bar).

Il trattamento può essere regolato da 0 a 40 minuti (5 minuti step), spegnimento automatico dopo trattamento.

Arresto automatico per il livello minimo di liquido.

Vite raccordi macchina.

Attacchi rapidi per tubi.

Istruzioni d'uso

- ✓ Vedere il manuale d'uso dell'attrezzatura.

Wynn's Belgium bvba – Industriepark West 46 – B-9100 Sint-Niklaas / Belgium
 Tel: 32-3-766.60.20 - Fax: 32-3-778.16.56 – E-mail: mail@wynns.eu – Website: www.wynns.eu

I dati sulle proprietà e le applicazioni dei nostri prodotti indicati sono forniti in buona fede e si basano sulle nostre ricerche ed esperienze pratiche eseguite presso i nostri laboratori. A causa della vasta gamma di applicazioni, è impossibile menzionare tutti i dettagli dei prodotti e decliniamo qualsiasi obbligo o conseguente responsabilità da usi scorretti o impropri. Quando una nuova formulazione di un prodotto esce dal nostro laboratorio dopo lo sviluppo tecnico, i dati relativi alle precedenti non sono più validi.